



➤ **220.142.600 / 220.145.600 / 220.145.610 / 220.145.620** pages 62 - 65

MATIERE	Vc (m/min)			fz (mm)								Fig. 1		Fig. 2	
	MD/HM	AITiN	PSNM	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	ap	ae	ap	ae
Inox (304)		100	100	0.02	0.025	0.04	0.05	0.06	0.065	0.07	0.075	0.8xØ	Ø	Ø	0.5xØ
Inox (316L)		80	80	0.01	0.015	0.03	0.04	0.045	0.05	0.055	0.06	0.8xØ	Ø	Ø	0.5xØ
Acier		150	150	0.02	0.025	0.04	0.06	0.06	0.07	0.075	0.09	0.8xØ	Ø	Ø	0.5xØ
Inconel		30	30	0.011	0.011	0.017	0.027	0.027	0.038	0.049	0.055	0.3xØ	Ø	Ø	0.2xØ
Titane		60	60	0.012	0.012	0.02	0.03	0.032	0.04	0.045	0.06	0.8xØ	Ø	Ø	0.5xØ
Fonte		140	140	0.02	0.025	0.04	0.05	0.06	0.07	0.075	0.09	0.8xØ	Ø	Ø	0.5xØ

Pour Ø 1 à Ø 2.5 voir page 139

➤ **220.155.600S / 220.156.600S** pages 66 - 67

MATIERE	Vc (m/min)		fz (mm)						Fig. 1		Fig. 2	
	MD/HM	AITiN	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	ap	ae	ap	ae
Inox (304)		90-110	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.8xØ	Ø	1.5XØ	0.5xØ
Inox (316L)		60-80	0.03	0.04	0.05	0.06	0.065	0.075	0.8xØ	Ø	1.5XØ	0.5xØ
Acier <35HRC		160	0.04	0.06	0.06	0.07	0.075	0.09	0.8xØ	Ø	1.5XØ	0.5xØ
Acier 35-50HRC		150	0.04	0.06	0.06	0.07	0.075	0.09	0.8xØ	Ø	1.5XØ	0.5xØ
Inconel		30	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.5xØ	Ø	1.5XØ	0.4xØ
Titane		60	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.08	0.8xØ	Ø	1.5XØ	0.5xØ
Fonte		140	0.05	0.06	0.08	0.08	0.1	0.12	0.8xØ	Ø	1.5XØ	0.5xØ

Paramètres donnés à titre indicatif