

MICRO forets

Micro forets

Mikro-Bohrer

Micro drills

Micro punte

2	4	0	0	2	0	1	2	G	240.020.12	240.020.12G
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z2 ↓		λ 24° 120°		AlCrON		



OPTI
cut



Type N
Norme OPTI

D _{+0/-0.004}	d	l ₁	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
0.5	1.5	1.7	30	240.020.12-00.5	240.020.12G-00.5
0.55	1.5	1.9	30	240.020.12-00.55	240.020.12G-00.55
0.6	1.5	1.9	30	240.020.12-00.6	240.020.12G-00.6
0.65	1.5	1.9	30	240.020.12-00.65	240.020.12G-00.65
0.7	1.5	2.4	30	240.020.12-00.7	240.020.12G-00.7
0.75	1.5	2.4	30	240.020.12-00.75	240.020.12G-00.75
0.8	1.5	2.6	30	240.020.12-00.8	240.020.12G-00.8
0.85	1.5	2.6	30	240.020.12-00.85	240.020.12G-00.85
0.9	1.5	3	30	240.020.12-00.9	240.020.12G-00.9
0.95	1.5	3	30	240.020.12-00.95	240.020.12G-00.95
1	1.5	3.4	30	240.020.12-01	240.020.12G-01
1.1	1.5	3.8	30	240.020.12-01.1	240.020.12G-01.1
1.2	1.5	4.2	30	240.020.12-01.2	240.020.12G-01.2
1.3	1.5	4.2	30	240.020.12-01.3	240.020.12G-01.3
1.4	1.5	4.7	30	240.020.12-01.4	240.020.12G-01.4
1.5	2	4.7	38	240.020.12-01.5	240.020.12G-01.5
1.6	2	5.4	38	240.020.12-01.6	240.020.12G-01.6
1.7	2	5.4	38	240.020.12-01.7	240.020.12G-01.7
1.8	2	6.5	38	240.020.12-01.8	240.020.12G-01.8
1.9	2	6.5	38	240.020.12-01.9	240.020.12G-01.9
2	3	6.5	38	240.020.12-02	240.020.12G-02
2.1	3	6.5	38	240.020.12-02.1	240.020.12G-02.1
2.2	3	6.5	38	240.020.12-02.2	240.020.12G-02.2
2.3	3	6.5	38	240.020.12-02.3	240.020.12G-02.3
2.4	3	6.5	38	240.020.12-02.4	240.020.12G-02.4

Pour foret jusqu'au Ø 1.9 conditionnement par 10 pièces.

- Commande par 1 ou 2 pièces, majoration du prix de 30%,
- Commande par 3 ou 4 pièces, majoration du prix de 15%.

INEO
Tech
>>> p 149

MICRO forets


Micro forets

Mikro-Bohrer

Micro drills

Micro punte

2	4	0	0	2	3	3	2	G	240.023.32	240.023.32G
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z2 ↓		λ 35° 120°		AlCrON		



OPT
cut



Type N
Norme OPTI

D _{+0/-0.004}	d	l ₁	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
0.2 - 0.24	1	1.1	25	240.023.32-...	
0.25 - 0.29	1	1.3	25	240.023.32-...	
0.3 - 0.38	1	1.6	25	240.023.32-...	240.023.32G-...
0.39	1	2	25	240.023.32-00.39	240.023.32G-00.39
0.4 - 0.48	1	2	25	240.023.32-...	240.023.32G-...
0.49 - 0.53	1	2.4	25	240.023.32-...	240.023.32G-...
0.54 - 0.59	1	2.8	25	240.023.32-...	240.023.32G-...
0.6	1.5	2.8	30	240.023.32-00.6	240.023.32G-00.6
0.61 - 0.67	1.5	3.3	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
0.68 - 0.75	1.5	3.8	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
0.76 - 0.79	1.5	4.2	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
0.8 - 0.85	1.5	4.4	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
0.86 - 0.89	1.5	4.8	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
0.9 - 0.99	1.5	4.8	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
1 - 1.09	1.5	4.8	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
1.1 - 1.19	1.5	5.4	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
1.2 - 1.29	1.5	6	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
1.3 - 1.39	1.5	6.7	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
1.4 - 1.49	1.5	6.7	30	240.023.32-...	240.023.32G-...
1.5 - 1.59	2	7.2	38	240.023.32-...	240.023.32G-...
1.6 - 1.69	2	7.2	38	240.023.32-...	240.023.32G-...
1.7 - 1.79	2	7.2	38	240.023.32-...	240.023.32G-...
1.8 - 1.89	2	8.4	38	240.023.32-...	240.023.32G-...
1.9 - 1.99	2	8.4	38	240.023.32-...	240.023.32G-...

Pour foret jusqu'au Ø 1.99 conditionnement par 10 pièces.

- Commande par 1 ou 2 pièces, majoration du prix de 30%,
- Commande par 3 ou 4 pièces, majoration du prix de 15%.

>>>
INEO
Tech
>>> p 149



MICRO forets


Micro forets

Mikro-Bohrer

Micro drills

Micro punte

2	4	0	0	2	3	3	2	G	240.023.32	240.023.32G
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z2 ↓		λ 35° 120°		AlCrON		



OPTI
cut



Type N
Norme OPTI

D _{+0/-0.004}	d	l ₁	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
2 - 2.09	3	12	38	240.023.32-...	240.023.32G-...
2.1 - 2.19	3	12	38	240.023.32-...	240.023.32G-...
2.2 - 2.29	3	12	38	240.023.32-...	240.023.32G-...
2.3 - 2.39	3	12	38	240.023.32-...	240.023.32G-...
2.4 - 2.49	3	12	38	240.023.32-...	240.023.32G-...
2.5	3	14	38	240.023.32-02.5	240.023.32G-02.5
2.55	3	14	38	240.023.32-02.55	240.023.32G-02.55
2.6	3	14	38	240.023.32-02.6	240.023.32G-02.6
2.65	3	14	38	240.023.32-02.65	240.023.32G-02.65
2.7	3	14	38	240.023.32-02.7	240.023.32G-02.7
2.75	3	14	38	240.023.32-02.75	240.023.32G-02.75
2.8	3	14	38	240.023.32-02.8	240.023.32G-02.8
2.85	3	14	38	240.023.32-02.85	240.023.32G-02.85
2.9	3	14	38	240.023.32-02.9	240.023.32G-02.9
2.95	3	14	38	240.023.32-02.95	240.023.32G-02.95



INEO
Tech
>>> p 149

MICRO forets


Micro forets

Mikro-Bohrer

Micro drills

Micro punte

2	4	0	0	2	5	3	2	G	240.025.32	240.025.32G
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z2 ↓		λ 35° 120°		AlCrON		



OPTI
cut



Type N
Norme OPTI

D _{+0/-0.004}	d	l ₁	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
0.1 - 0.11	1	0.5	25	240.025.32-...	
0.12	1	0.5	25	240.025.32-00.12	
0.13	1	0.5	25	240.025.32-00.13	
0.14	1	0.7	25	240.025.32-00.14	
0.15 - 0.19	1	1	25	240.025.32-...	
0.2 - 0.24	1	1.8	25	240.025.32-...	
0.25 - 0.29	1	2.2	25	240.025.32-...	
0.3	1	2.2	25	240.025.32-00.3	240.025.32G-00.3
0.31 - 0.34	1	2.8	25	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.35	1	2.8	25	240.025.32-00.35	240.025.32G-00.35
0.36 - 0.39	1	2.8	25	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.4	1	3.6	25	240.025.32-00.4	240.025.32G-00.4
0.41 - 0.44	1	3.6	25	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.45	1	3.6	25	240.025.32-00.45	240.025.32G-00.45
0.46 - 0.49	1	3.6	25	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.5	1	4	25	240.025.32-00.5	240.025.32G-00.5
0.51 - 0.54	1	4	25	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.55	1	4.5	25	240.025.32-00.55	240.025.32G-00.55
0.56 - 0.59	1	4.5	25	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.6	1.5	4.5	30	240.025.32-00.6	240.025.32G-00.6
0.61 - 0.64	1.5	5	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.65	1.5	5	30	240.025.32-00.65	240.025.32G-00.65
0.66 - 0.69	1.5	5	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.7	1.5	5.6	30	240.025.32-00.7	240.025.32G-00.7
0.71 - 0.74	1.5	5.6	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.75	1.5	5.6	30	240.025.32-00.75	240.025.32G-00.75
0.76 - 0.79	1.5	6.3	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.8	1.5	6.3	30	240.025.32-00.8	240.025.32G-00.8
0.81 - 0.84	1.5	6.3	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.85	1.5	6.3	30	240.025.32-00.85	240.025.32G-00.85

Conditionnement par 10 pièces.

- Commande par 1 ou 2 pièces, majoration du prix de 30%.
- Commande par 3 ou 4 pièces, majoration du prix de 15%.

INEO
Tech
>>> p 149



MICRO forets


Micro forets

Mikro-Bohrer

Micro drills

Micro punte

2	4	0	0	2	5	3	2	G	240.025.32	240.025.32G
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z2 ↓		λ 35° 120°		AlCrON		



OPTI
cut



Type N
Norme OPTI

D _{+0/-0.004}	d	l ₁	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
0.86 - 0.89	1.5	7.1	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.9	1.5	7.1	30	240.025.32-00.9	240.025.32G-00.9
0.91 - 0.94	1.5	7.1	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
0.95	1.5	7.1	30	240.025.32-00.95	240.025.32G-00.95
0.96 - 0.99	1.5	8	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1	1.5	8	30	240.025.32-01	240.025.32G-01
1.01 - 1.04	1.5	8	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.05	1.5	8	30	240.025.32-01.05	240.025.32G-01.05
1.06 - 1.09	1.5	9	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.1	1.5	9	30	240.025.32-01.1	240.025.32G-01.1
1.11 - 1.14	1.5	9	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.15	1.5	9	30	240.025.32-01.15	240.025.32G-01.15
1.16 - 1.19	1.5	10	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.2	1.5	10	30	240.025.32-01.2	240.025.32G-01.2
1.21 - 1.24	1.5	10	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.25	1.5	10	30	240.025.32-01.25	240.025.32G-01.25
1.26 - 1.29	1.5	10	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.3	1.5	10	30	240.025.32-01.3	240.025.32G-01.3
1.31 - 1.34	1.5	11.2	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.35	1.5	11.2	30	240.025.32-01.35	240.025.32G-01.35
1.36 - 1.39	1.5	11.2	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.4	1.5	11.2	30	240.025.32-01.4	240.025.32G-01.4
1.41 - 1.44	1.5	11.2	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.45	1.5	11.2	30	240.025.32-01.45	240.025.32G-01.45
1.46 - 1.49	1.5	11.2	30	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.5 - 1.59	2	12	38	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.6 - 1.69	2	12	38	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.7 - 1.79	2	12	38	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.8 - 1.89	2	12	38	240.025.32-...	240.025.32G-...
1.9 - 1.99	2	12	38	240.025.32-...	240.025.32G-...



Conditionnement par 10 pièces.

- Commande par 1 ou 2 pièces, majoration du prix de 30%.
- Commande par 3 ou 4 pièces, majoration du prix de 15%.

A partir de Ø2, voir référence 240.023.32

INEO
Tech
>>> p 149

MICRO forets


Micro forets

Mikro-Bohrer

Micro drills

Micro punte

2	4	0	0	2	7	3	2	G	240.027.32	240.027.32G
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z2 ↓		λ 30° 120°		AlCrON		



OPTI
cut



gamme élargie

Type N

Norme OPTI

D +0/-0.004	d	l ₁	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
0.2 - 0.24	1.5	2.7	30	240.027.32-...	
0.25 - 0.29	1.5	3	30	240.027.32-...	
0.3 - 0.34	1.5	3.3	30	240.027.32-...	240.027.32G-...
0.35 - 0.39	1.5	4.2	30	240.027.32-...	240.027.32G-...
0.4 - 0.49	1.5	5.4	30	240.027.32-...	240.027.32G-...
0.5 - 0.54	1.5	6	30	240.027.32-...	240.027.32G-...
0.55 - 0.64	1.5	6.5	30	240.027.32-...	240.027.32G-...
0.65 - 0.69	1.5	7.5	30	240.027.32-...	240.027.32G-...
0.7 - 0.79	1.5	8.5	30	240.027.32-...	240.027.32G-...
0.8 - 0.89	1.5	9.5	30	240.027.32-...	240.027.32G-...
0.9 - 0.99	1.5	10.5	30	240.027.32-...	240.027.32G-...
1 - 1.09	1.5	12	38	240.027.32-...	240.027.32G-...
1.1 - 1.19	1.5	13.5	38	240.027.32-...	240.027.32G-...
1.2 - 1.29	1.5	15	38	240.027.32-...	240.027.32G-...
1.3 - 1.49	1.5	17	38	240.027.32-...	240.027.32G-...
1.5 - 1.59	2	18	38	240.027.32-...	240.027.32G-...
1.6 - 1.69	2	18	38	240.027.32-...	240.027.32G-...
1.7 - 1.79	2	18	38	240.027.32-...	240.027.32G-...
1.8 - 1.89	2	18	38	240.027.32-...	240.027.32G-...
1.9 - 1.99	2	18	38	240.027.32-...	240.027.32G-...
2	3	19	50	240.027.32-02	240.027.32G-02
2.05	3	19	50	240.027.32-02.05	240.027.32G-02.05
2.1	3	19	50	240.027.32-02.1	240.027.32G-02.1
2.15	3	19	50	240.027.32-02.15	240.027.32G-02.15
2.2	3	19	50	240.027.32-02.2	240.027.32G-02.2
2.25	3	20	50	240.027.32-02.25	240.027.32G-02.25
2.3	3	20	50	240.027.32-02.3	240.027.32G-02.3
2.35	3	20	50	240.027.32-02.35	240.027.32G-02.35
2.4	3	20	50	240.027.32-02.4	240.027.32G-02.4
2.45	3	20	50	240.027.32-02.45	240.027.32G-02.45

Conditionnement par 10 pièces.

- Commande par 1 ou 2 pièces, majoration du prix de 30%.
- Commande par 3 ou 4 pièces, majoration du prix de 15%.

INEO
Tech
>>> p 149



MICRO forets


Micro forets

Mikro-Bohrer

Micro drills

Micro punte

2	4	0	0	2	7	3	2	G	240.027.32	240.027.32G
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z2 ↓		λ 30° 120°		AlCrON		



OPTI
cut



gamme élargie

Type N

Norme OPTI

D _{+0/-0.004}	d	l ₁	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
2.5	3	21	50	240.027.32-02.5	240.027.32G-02.5
2.55	3	21	50	240.027.32-02.55	240.027.32G-02.55
2.6	3	21	50	240.027.32-02.6	240.027.32G-02.6
2.65	3	21	50	240.027.32-02.65	240.027.32G-02.65
2.7	3	21	50	240.027.32-02.7	240.027.32G-02.7
2.75	3	22	50	240.027.32-02.75	240.027.32G-02.75
2.8	3	22	50	240.027.32-02.8	240.027.32G-02.8
2.85	3	22	50	240.027.32-02.85	240.027.32G-02.85
2.9	3	22	50	240.027.32-02.9	240.027.32G-02.9
2.95	3	22	50	240.027.32-02.95	240.027.32G-02.95
3	4	24	58	240.027.32-03	240.027.32G-03
3.05	4	24	58	240.027.32-03.05	240.027.32G-03.05
3.1	4	24	58	240.027.32-03.1	240.027.32G-03.1
3.15	4	24	58	240.027.32-03.15	240.027.32G-03.15
3.2	4	24	58	240.027.32-03.2	240.027.32G-03.2
3.25	4	24	58	240.027.32-03.25	240.027.32G-03.25
3.3	4	24	58	240.027.32-03.3	240.027.32G-03.3
3.35	4	24	58	240.027.32-03.35	240.027.32G-03.35
3.4	4	24	58	240.027.32-03.4	240.027.32G-03.4
3.45	4	24	58	240.027.32-03.45	240.027.32G-03.45
3.5	4	26	58	240.027.32-03.5	240.027.32G-03.5
3.55	4	26	58	240.027.32-03.55	240.027.32G-03.55
3.6	4	26	58	240.027.32-03.6	240.027.32G-03.6
3.65	4	26	58	240.027.32-03.65	240.027.32G-03.65
3.7	4	26	58	240.027.32-03.7	240.027.32G-03.7
3.75	4	26	58	240.027.32-03.75	240.027.32G-03.75
3.8	4	26	58	240.027.32-03.8	240.027.32G-03.8
3.85	4	26	58	240.027.32-03.85	240.027.32G-03.85
3.9	4	26	58	240.027.32-03.9	240.027.32G-03.9
3.95	4	26	58	240.027.32-03.95	240.027.32G-03.95



INEO
Tech
>>> p 149

MICRO forets


Micro forets

Mikro-Bohrer

Micro drills

Micro punte

1	4	0	0	2	5	5	2	G	140.025.52	140.025.52G
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z2 ↓		λ 30° 120°		AlCrON		



OPT
star

nouveau

queue d. 3

l1 = 8 x D

Type N

D _{+0/-0.004}	d	l ₁	l ₂	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
0.5 - 0.54	3	4	4.8	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
0.55 - 0.59	3	4.5	5.3	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
0.6 - 0.69	3	5	5.8	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
0.7 - 0.75	3	5.6	6.4	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
0.76 - 0.85	3	6.3	7.1	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
0.86 - 0.95	3	7.1	7.9	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
0.96 - 1.05	3	8	8.8	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
1.06 - 1.15	3	9	9.8	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
1.16 - 1.3	3	10	10.8	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
1.31 - 1.49	3	11.2	12	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
1.5 - 1.75	3	12	13	38	140.025.52-...	140.025.52G-...
1.76 - 1.99	3	14	15	38	140.025.52-...	140.025.52G-...

Conditionnement par 10 pièces.

- Commande par 1 ou 2 pièces, majoration du prix de 30%.
- Commande par 3 ou 4 pièces, majoration du prix de 15%.

INEO
Tech
>>> p 149



MICRO forets


Micro forets

Mikro-Bohrer

Micro drills

Micro punte

1	4	0	0	3	5	6	2	G	140.035.62	140.035.62G
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z3 ↓		λ 30° 140°		ALCRON		



OPTI
cut

nouveau

Z 3 Tol. +0.002/+0.005

Type N

Norme OPTI

D +0.002/+0.005	d _{h5}	l ₁	l ₂	L	Z	Non revêtu CHF	Revêtu Alcron CHF
0.48 - 0.57	3	4.5	5.3	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
0.58 - 0.67	3	5	5.8	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
0.68 - 0.77	3	5.6	6.4	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
0.78 - 0.87	3	6.3	7.1	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
0.88 - 0.97	3	7.1	7.9	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
0.98 - 1.07	3	9	9.8	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
1.08 - 1.27	3	10	10.8	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
1.28 - 1.47	3	11.2	12	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
1.48 - 1.77	3	12	13	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
1.78 - 1.97	3	14	15	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
1.98 - 2.05	3	15	16	38	3	140.035.62-...	140.035.62G-...
2.1	3	15	16	38	3	140.035.62-02.1	140.035.62G-02.1
2.15	3	15	16	38	3	140.035.62-02.15	140.035.62G-02.15
2.2	3	15	16	38	3	140.035.62-02.2	140.035.62G-02.2
2.25	3	15	16	38	3	140.035.62-02.25	140.035.62G-02.25
2.3	3	15	16	38	3	140.035.62-02.3	140.035.62G-02.3
2.35	3	15	16	38	3	140.035.62-02.35	140.035.62G-02.35
2.4	3	15	16	38	3	140.035.62-02.4	140.035.62G-02.4
2.45	3	15	16	38	3	140.035.62-02.45	140.035.62G-02.45
2.5	3	15	16	38	3	140.035.62-02.5	140.035.62G-02.5
2.55	3	15	16	38	3	140.035.62-02.55	140.035.62G-02.55
2.6	3	15	16	38	3	140.035.62-02.6	140.035.62G-02.6
2.65	3	15	16	38	3	140.035.62-02.65	140.035.62G-02.65
2.7	3	15	16	38	3	140.035.62-02.7	140.035.62G-02.7
2.75	3	15	16	38	3	140.035.62-02.75	140.035.62G-02.75
2.8	3	15	16	38	3	140.035.62-02.8	140.035.62G-02.8
2.85	3	15	16	38	3	140.035.62-02.85	140.035.62G-02.85
2.9	3	15	16	38	3	140.035.62-02.9	140.035.62G-02.9
2.95	3	15	16	38	3	140.035.62-02.95	140.035.62G-02.95

INEO
Tech
>>> p 149

MICRO forets


Micro forets HP

HP Mikro-Bohrer

Micro drills HP

Micro punte HP

1	4	0	0	2	5	6	6	N	140.025.66N
MD HM/SC MG	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte		D < d	Z2 ↓		λ 30° 140°		TiAlN T	



OPTI
méga



$l_1 = 7 \times D$

Type HP

Norme OPTI

D _{0/+0.004}	d _{h6}	l ₁	l ₂	L	Revêtu TiAlN T	D _{0/+0.004}	d _{h6}	l ₁	l ₂	L	Revêtu TiAlN T
0.8	3	5.6	7.2	50	140.025.66N-00.8	2.05	3	14.5	18.5	50	140.025.66N-02.05
0.85	3	6	7.6	50	140.025.66N-00.85	2.1	3	15	19	50	140.025.66N-02.1
0.9	3	6.5	8.1	50	140.025.66N-00.9	2.15	3	15	19	50	140.025.66N-02.15
0.95	3	6.7	8.5	50	140.025.66N-00.95	2.2	3	16	20	50	140.025.66N-02.2
1.05	3	7.5	9.4	50	140.025.66N-01.05	2.25	3	16	20	50	140.025.66N-02.25
1.15	3	8.1	10.4	50	140.025.66N-01.15	2.3	3	16.5	21	50	140.025.66N-02.3
1.2	3	8.5	11	50	140.025.66N-01.2	2.35	3	16.5	21	50	140.025.66N-02.35
1.25	3	8.9	11.3	50	140.025.66N-01.25	2.4	3	17	22	50	140.025.66N-02.4
1.3	3	9.2	11.7	50	140.025.66N-01.3	2.45	3	17.5	22.5	50	140.025.66N-02.45
1.4	3	10	12.5	50	140.025.66N-01.4	2.55	3	18	23	50	140.025.66N-02.55
1.45	3	10.5	13	50	140.025.66N-01.45	2.6	3	18.5	23.5	50	140.025.66N-02.6
1.5	3	10.5	13	50	140.025.66N-01.5	2.65	3	18.5	23.5	50	140.025.66N-02.65
1.55	3	11	13.5	50	140.025.66N-01.55	2.7	3	19	24	50	140.025.66N-02.7
1.6	3	11.5	14	50	140.025.66N-01.6	2.75	3	19	24	50	140.025.66N-02.75
1.65	3	12	15	50	140.025.66N-01.65	2.9	3	21	26	50	140.025.66N-02.9
1.7	3	12	15	50	140.025.66N-01.7	2.95	3	21	26	50	140.025.66N-02.95
1.75	3	12.5	15.5	50	140.025.66N-01.75						
1.8	3	13	16	50	140.025.66N-01.8						
1.85	3	13	16	50	140.025.66N-01.85						
1.9	3	13.5	17.5	50	140.025.66N-01.9						
1.95	3	14	18	50	140.025.66N-01.95						

INEO
Tech
>>> p 149

Gamme livrable jusqu'à épuisement du stock

FORETS


Forets pointeurs

Anbohrer

Spot drills

Punte centratrici

2	4	0	7	5	5	090		G	240.755-090	240.755G-090
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte			Z2 ↓		λ 30° 90°		AlCrON		



OPTI
cut



Type N
Norme OPTI

D _{h6}	d	l ₁	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
0.5 - 0.59	2	2	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
0.6 - 0.69	2	2	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
0.7 - 0.79	2	2	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
0.8 - 0.89	2	2.5	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
0.9 - 0.99	2	2.5	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1 - 1.09	2	2.5	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1.1 - 1.19	2	2.5	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1.2 - 1.29	2	3	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1.3 - 1.39	2	3	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1.4 - 1.49	2	3	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1.5 - 1.59	2	3.5	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1.6 - 1.69	2	3.5	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1.7 - 1.79	2	3.5	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1.8 - 1.89	2	4	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
1.9 - 1.99	2	4	30	240.755-090-...	240.755G-090-...
2	2	4	30	240.755-090-02	240.755G-090-02
2.01 - 2.09	3	4.5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
2.1 - 2.19	3	4.5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
2.2 - 2.29	3	4.5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
2.3 - 2.39	3	4.5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
2.4 - 2.49	3	4.5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
2.5 - 2.59	3	5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
2.6 - 2.69	3	5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
2.7 - 2.79	3	5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
2.8 - 2.89	3	5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
2.9 - 2.99	3	5	38	240.755-090-...	240.755G-090-...
3	3	9	38	240.755-090-03	240.755G-090-03

Pour foret jusqu'à Ø 2 conditionnement par 10 pièces.

- Commande par 1 ou 2 pièces, majoration du prix de 30%,
- Commande par 3 ou 4 pièces, majoration du prix de 15%.

INEO
Tech
>>> p 149

FORETS


Forets pointeurs

Anbohrer

Spot drills

Punte centratrici

2	4	0	7	5	5	120		G	240.755-120	240.755G-120
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte			Z2 ↓		λ 30° 120°		AlCrON		



OPTI
cut



Type N
Norme OPTI

D_{h6}	d	l_1	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
0.8	2	2.5	30	240.755-120-00.8	240.755G-120-00.8
0.9	2	2.5	30	240.755-120-00.9	240.755G-120-00.9
1	2	2.5	30	240.755-120-01	240.755G-120-01
1.1	2	2.5	30	240.755-120-01.1	240.755G-120-01.1
1.2	2	2.5	30	240.755-120-01.2	240.755G-120-01.2
1.3	2	2.5	30	240.755-120-01.3	240.755G-120-01.3
1.4	2	2.5	30	240.755-120-01.4	240.755G-120-01.4
1.5	2	4	30	240.755-120-01.5	240.755G-120-01.5
1.6	2	4	30	240.755-120-01.6	240.755G-120-01.6
1.7	2	4	30	240.755-120-01.7	240.755G-120-01.7
1.8	2	5	30	240.755-120-01.8	240.755G-120-01.8
1.9	2	5	30	240.755-120-01.9	240.755G-120-01.9
2	2	5	30	240.755-120-02	240.755G-120-02

Conditionnement par 10 pièces.

- Commande par 1 ou 2 pièces, majoration du prix de 30%,
- Commande par 3 ou 4 pièces, majoration du prix de 15%.

INEO
Tech
>>> p 149

FORETS


Forets pointeurs

Anbohrer

Spot drills

Punte centratrici

2	4	0	7	5	7	090		G	240.757-090	240.757G-090
MD HM/SC MG KX10	MICRO forets MIKRO Bohrer MICRO drills MICRO punte			Z2 ↓		λ 30° 90°		AlCrON		



OPTI
cut



Type N
Norme OPTI

D _{h6}	d	l ₁	L	Non revêtu	Revêtu AlCrON
0.5	2	2	60	240.757-090-00.5	240.757G-090-00.5
0.55	2	2	60	240.757-090-00.55	240.757G-090-00.55
0.6	2	2	60	240.757-090-00.6	240.757G-090-00.6
0.65	2	2	60	240.757-090-00.65	240.757G-090-00.65
0.7	2	2	60	240.757-090-00.7	240.757G-090-00.7
0.75	2	2	60	240.757-090-00.75	240.757G-090-00.75
0.8	2	2.5	60	240.757-090-00.8	240.757G-090-00.8
0.85	2	2.5	60	240.757-090-00.85	240.757G-090-00.85
0.9	2	2.5	60	240.757-090-00.9	240.757G-090-00.9
0.95	2	2.5	60	240.757-090-00.95	240.757G-090-00.95
1	2	2.5	60	240.757-090-01	240.757G-090-01
1.05	2	2.5	60	240.757-090-01.05	240.757G-090-01.05
1.1	2	2.5	60	240.757-090-01.1	240.757G-090-01.1
1.15	2	2.5	60	240.757-090-01.15	240.757G-090-01.15
1.2	2	3	60	240.757-090-01.2	240.757G-090-01.2
1.25	2	3	60	240.757-090-01.25	240.757G-090-01.25
1.3	2	3	60	240.757-090-01.3	240.757G-090-01.3
1.35	2	3	60	240.757-090-01.35	240.757G-090-01.35
1.4	2	3	60	240.757-090-01.4	240.757G-090-01.4
1.45	2	3	60	240.757-090-01.45	240.757G-090-01.45
1.5	2	4	60	240.757-090-01.5	240.757G-090-01.5
1.55	2	4	60	240.757-090-01.55	240.757G-090-01.55
1.6	2	4	60	240.757-090-01.6	240.757G-090-01.6
1.65	2	4	60	240.757-090-01.65	240.757G-090-01.65
1.7	2	4	60	240.757-090-01.7	240.757G-090-01.7
1.75	2	4	60	240.757-090-01.75	240.757G-090-01.75
1.8	2	5	60	240.757-090-01.8	240.757G-090-01.8
1.85	2	5	60	240.757-090-01.85	240.757G-090-01.85
1.9	2	5	60	240.757-090-01.9	240.757G-090-01.9
1.95	2	5	60	240.757-090-01.95	240.757G-090-01.95
2	2	5	60	240.757-090-02	240.757G-090-02